

HydraGEN™

HG-C Series HG4C24EU



Spécifications Techniques

Adéquation du Moteur Diesel	30 - 60 L
Milieu Électrolytique	Hydroxyde de Potassium
Consommation d'Énergie	336 - 720 W
Source de Courant	24 VDC
Tirage de Puissance	14 - 30 A
Température Ambiante (min.)	-40°C -40°F
Température Ambiante (max.)	50°C 122°F

Dimensions

Dimensions (L x P x H)	1119 x 584 x 648 mm 44 x 23 x 25.5"
Poids de l'Unité	187 kg 412 lbs
Taille d'emballage (L x P x H)	1499 x 787 x 1143 mm 59 x 31 x 45"
Poids Emballage Compris	290 kg 640 lbs
Unités par Palette	1
Palette/Mesure	Custom
Code Tarifaire Harmonisé	8543 3070

Détails Externes

Type de Logement	Steel Chest
Type d'Eau	17 L Eau Distillée 175 hr entre les recharge
Système de Remplissage	Remplissage à distance avec pompe

Avantages

Connectivité	Cellular
Suivi	GPS
Autre	HydraGEN™ App HydraLytica™ Notifications à l'Opérateur

Applications



Génératrices



Machines Minières



Machines de Construction